

*Nicoll*

## ENTRÉE D'AIR AÉROLIQUE UNIVERSELLE AUTORÉGLABLE 15/22/30 M<sup>3</sup>/H - GRIS 7047

Réf. 042496

### DESCRIPTION

Ces entrées utilisées dans les chambres et pièces de séjour sont le complément indispensable des systèmes simple flux de ventilation permanente, qu'elles soient naturelles ou mécaniques : ventilation mécanique contrôlée (VMC) y compris hygro A (entrée classique avec bouche d'extraction hygro ou ventilation mécanique répartie). Régulateur très discret. Possibilité de pose sur menuiseries bois, PVC, alu et volets roulants. Pour diminuer le débit d'air, utilisez un calibre de 22 ou 15 m<sup>3</sup>/heure suivant vos besoins. En standard, régulateur de 30 m<sup>3</sup>/heure. Kit complet : BE130 + D321T + Cal 22 + Cal 15 + 4 Cvis.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Sous-famille** - ENTRÉES D'AIR NICOLL
- **Catégorie** - Entrée d'air
- **Mortaise** - 250 x 12 mm
- **Dimensions** - 302 x 19 x 13,5 mm
- **Modèle** - 1 EAHFG
- **Finition** - Gris 7047
- **Débit** - Autoréglable 15/22/30 m<sup>3</sup>/h

