

**SOUDAL**

MASTIC ACRYLIQUE EXTÉRIEUR FAÇADE +

Réf. 021679

DESCRIPTION

Mastic acrylique monocomposant pour toute application intérieure et extérieure sur les matériaux de construction usuels. Pour joints de raccordement entre menuiseries bois, alu et PVC et la maçonnerie, joints de finition et de raccordement entre blocs en béton cellulaire, joints de finition sur murs intérieurs et extérieurs. Haute résistance à l'humidité, même directement après sa pose (ne pas utiliser en immersion ou en contact permanent avec l'eau). Peut se peindre. Résiste aux températures de -20°C à +80°C. Pour joints de largeur 5 à 20 mm et de profondeur minimale 5 mm. Recommandation : largeur = profondeur du joint. Lissage à l'eau savonneuse avant pelliculation. Nettoyage à l'eau immédiatement après application. 24 cartouches par carton.

Haute résistance à l'humidité, même directement après sa pose (ne pas utiliser en immersion ou en contact permanent avec l'eau).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Sous-famille** - MASTICS ACRYLIQUES
- **Type** - Acrylique
- **Présentation** - Cartouche
- **Désignation** - Mastic
- **Couleur** - Blanc
- **Contenance** - 300 ml
- **Cdt** - 24

