MASTIC SILICONE SANITAIRE

Réf. 021770

DESCRIPTION

Mastic silicone polysiloxane monocomposant à l'odeur typique de vinaigre, insensible aux moisissures, élasticité permanente après polymérisation. Application : pour l'étanchéité des locaux à forte humidité, joints de raccordement et de finition en cuisines, dans les pièces sanitaires et autres pièces humides par exemple entre douches, baignoires et murs carrelés, entre murs et lavabos, entre sols et toilette. Sur tous les matériaux de constructions usuels, à l'exception du béton, pierres naturelles, PVC, PE, PP, PTFE (Teflon®) et surfaces bitumineuses. Déconseillé sur matières synthétiques. Sur support poreux sous forte pression d'eau, appliquer préalablement le Primaire 150. Mise en œuvre entre +5°C et +35°C. Résiste aux U.V. et températures de -60°C à + 120°C. Pour joints de largeur 5 à 30 mm et de profondeur minimale 5 mm. Recommandation : largeur = 2 x profondeur du joint. Lissage à l'eau savonneuse avant la formation de la peau. Nettoyage au white spirit. 24 cartouches par carton.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Sous-famille -** MASTICS SILICONE
- **Modèle -** Sanitaire
- **Type -** Sanitaire
- **Présentation -** Cartouche
- **Désignation -** Mastic
- **Couleur -** Blanc
- **Contenance -** 300 ml
- **Cdt -** 24